



ANSÖKNINGSBLANKETT - URNOR med kravspecifikationer

Leverantör:	
Urnmodell:	
Kontaktperson:	
Adress och telefonnummer:	

Ant. SBT			Ifylls av sökanden
	1	Material	
	1.1	<i>Stomme</i>	
	1.2	<i>Ytbehandling</i>	
	2	Förgänglighet på material. Kategori A avser förgängliga urnor som förintas inom 15 år i jord. Kategori B avser beständiga urnor.	
	2.1	<i>Kategori A</i>	
	2.2	<i>Kategori B</i>	
	3	Storlek och sammansättning	
	3.1	<i>Utvändig storlek – maximalt yttermått som inte får överskridas (inklusive eventuellt utskjutande utsmyckningsdetaljer.</i>	
	3.10	Bredd 250 mm	
	3.11	Längd 250 mm	
	3.12	Höjd 400 mm	
	3.2	<i>Effektiv fyllandsvolym</i>	
	3.20	Urna för aska efter vuxen ska rymma minst 5 liter.	

Ant. SBT			Ifylls av sökanden
	3.21	Urna för aska efter barn ska rymma minst 2,5 liter.	
	3.3	Ifyllningsöppning och lock	
	3.30	Ifyllningsöppningens fria diameter får inte understiga 63 mm. Om öppningen inte är cirkulär, gäller att den inskrivna cirkeln inte får understiga 63 mm. Hålkanten bör vara fasad eller nedslagen så att handskador inte kan uppstå vid hanteringen.	
	3.31	Urnor ska levereras till krematoriet med allt som behövs för att de ska vara täta. Flänsarna ska vara väl rengjorda. Vid träurnor där locket hålls fast med träskruv måste gängen i träet vara fullgod. Skruvförslutning ska ske med stjärnskruv, sexkantskruv eller annan formskruv där standardverktyg kan användas. Dock får inte spårskruv användas. Beträffande urnor av kategori B ska skruv respektive popnit vara av oförgämligt material.	
	3.4	Hopfogning i sidor och botten	
	3.40	Hopfogningen ska vara så stabilt gjord att den inte spricker vid urnans hantering.	
	4	Märkning av rekommenderade urnor	<i>Nedan endast information</i>
	4.1	Plats på urnan	
	4.10	Märkningen ska placeras utvändigt på urnans botten. Dock inte på lös bottenplatta.	
	4.2	Tydlighet	
	4.20	Urnan ska vara försedd med i intyget angiven märkning: kontrollmärke, beständighetsgrad, materialkod samt firmabeteckning. Allt i nämnd ordning enligt förestående exempel.	

Ant. SBT			Ifylls av sökanden
	4.21	Enligt SBTs anvisning, vilken utsändes i samband med intyg över godkännande.	
	5	Askkartong	
	5.1	<i>Askkartong av papp rekommenderas för t ex gravsättning i minneslund.</i>	
	5.10	Askkartong får innehålla miljövänlig polyetenpåse alternativt papperspåse.	
	6	Sänkingsanordning	
	6.10	Urna avsedd för sänkning ska vara förberedd för fästande av sänkband eller anpassad sänkanordning ska medfölja urnan.	